

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## VALVOLINE™TURBO DIESEL CI-4

**Valvoline Turbo Diesel CI-4** é um Lubrificante mineral multiviscoso de última geração, com um excelente desempenho em motores diesel funcionando em regime severo, bem como em motores a gasolina. A moderna e exclusiva formulação do **Valvoline Turbo Diesel CI-4** permite sua utilização em aplicações tão diversas como: caminhões (leves a pesados), ônibus, utilitários, tratores, colheitadeiras, motores marítimos auxiliares, equipamentos pesados de mineração, geradores estacionários de energia, etc.

Nível de Performance:		
API CI-4 /SL	Cummins 20078/20077/20076	MAN 3275
Mack EO-M Plus	CH-4	MB Approval 228.3 / 228.1
MTU Type 2	Renault Truck RLD/RLD-2	ACEA E7-2012
Volvo VDS-3	Global DHD-1	CAT ECF-2
DEUTZ DQC III-10X	DDC 93K215	

### As vantagens do Valvoline Turbo Diesel CI-4:

- Maior proteção em temperaturas extremas devido a sua elevada estabilidade química e manutenção da viscosidade;
- Excepcional proteção contra desgaste no trem de válvulas;
- Elevada proteção contra formação de depósitos em altas temperaturas;
- Diminui os custos de manutenção e aumenta a produtividade da frota com menor número de paradas para lubrificação;
- Excelente proteção antioxidante e anticorrosão.

Características	15W-40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,3
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	106,3
Índice de Viscosidade	142
Ponto de Fluidez, °C,	-33
CCS à -20°C	6313
TBN	10.7
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:  
09/07/20

Iniciais do autor:  
LSR