

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## FAMÍLIA COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-40

**Valvoline™ COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-40** é um óleo de motor multiviscoso semissintético de qualidade superior que utiliza aditivos especiais combinados com óleos básicos minerais e sintéticos para maximizar o desempenho e proteger qualquer tipo de motor. Atende as exigentes especificações de desempenho da indústria automobilística, oferecendo proteção contra a corrosão e desgaste. Reduz a deterioração química do óleo quando comparado com óleos convencionais da mesma classificação, devido a presença de aditivos antioxidantes e anti-desgastes especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios Valvoline sob condições severas de operação. Flui facilmente sob baixas temperaturas, com desempenho de partida a frio.

### Nível de Performance

API SL

### APLICAÇÕES:

Formulado para veículos de passeio, caminhonetes e vans com motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Adequado para uso em QUALQUER veículo onde as especificações API SL e SAE 5W-40 - semissintético são recomendadas.

### PERÍODO DE TROCA:

Conforme recomendação do fabricante do veículo. **COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-40** é compatível com TODOS os tipos de lubrificantes de motores que possuam a mesma especificação.

| Características                   | 5W-40        |
|-----------------------------------|--------------|
| Viscosidade Cinemática 100°C, cSt | 14           |
| Viscosidade Cinemática 40°C, cSt  | 80,9         |
| Índice de Viscosidade             | 179          |
| Ponto de Fluidez, °C,             | -39          |
| CCS, cP                           | 6600 à -30°C |
| Densidade 60°F                    | 0,845        |
| Ponto de Fulgor, COC, °C          | 200          |
| Cor ASTM                          | L2.0         |
| Aparência                         | Límpido      |

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:  
03/02/20

Iniciais do autor:  
LSR