

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## VALVOLINE™ MOTORCYCLE 4T 20W50 SEMISSINTÉTICO

Valvoline Motorcycle 4T 20W50 é um lubrificante semissintético com tecnologia exclusiva para motocicletas de baixa e média cilindradas. Desenvolvimento diferenciado, com garantia de durabilidade 50% mais se comparado aos lubrificantes convencionais do mercado. Com um completo pacote de aditivos que evitam o desgaste e aumentam a vida útil do motor e da transmissão. Oferece maior tempo de intervalo entre as trocas em decorrência da baixa evaporação e menor consumo do óleo por conta da resistência à altas temperaturas. Mantém o motor limpo, livre de depósitos de borras e vernizes por mais tempo. Atende e supera as exigências da especificação API SL JASO MA2.

### Nível de Performance:

API SL  
JASO MA2

### As vantagens do Valvoline 4T Semissintético:

- 50% + durabilidade\*
- Alta resistência a temperatura e oxidação.
- Engate suave das marchas.
- Controle de fricção dos discos.
- Mantém o sistema limpo.
- Auxilia o motor a exercer seu melhor rendimento, proporcionando redução nas paradas para manutenção.
- Maior intervalo de troca.

\*Comprovação através do teste RPVOT

Características	SAE 20W50
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	17,7
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	158,0
Índice de Viscosidade	123
Ponto de Fluidez, °C,	-24
CCS, cP	8400 a -15°C
Densidade 60°F	0,890
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

\* Valvoline 4T Semissintético pode ser utilizado em motores de 4 tempos que requerem o nível de performance SAE 20W50 e API SL/JASO MA2. Verifique a recomendação do fabricante.

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:  
14/04/21

Iniciais do autor:  
LANP