

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION 0W-20

Valvoline Premium Protection lubrificante 100% sintético, com alta capacidade de resistência ao desgaste, excelente bombeabilidade, proteção garantida em todo motor proteção e máxima performance.

A Linha Premium Protection, foi lançada para atender a necessidade do mercado brasileiro, pois seu pacote de aditivo foi desenvolvido exclusivamente para atender nosso mercado, nosso combustível e os novos veículos com sistema Start Stop.

Nível de Performance:	SAE 0W-20	SAE 5W-30	SAE 5W-40
API SN / SN Plus	X	X	X
API SN/SM	X	X	X
GM6094M	X	X	
FORD WSS-M2C947-B1	X		
FORD WSS-M2C946-B1		X	
Chrysler MS-6395	X	X	

As vantagens da Linha Premium Protection

- Economia de combustíveis
- Alta proteção
- Película lubrificante resistente
- Alta durabilidade

Características	SAE 0W-20	SAE 5W-30	SAE 5W-40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	8,42	9,79	13,63
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	44,57	54,56	83,03
Índice de Viscosidade	168	167	168
Ponto de Fluidez, °C,	-36 °C	-36 °C	- 24 °C
CCS, cP	4.600 à -35°C	6020 à -30°C	6040 à -30°C
Densidade 60°F	0.8422	0.8451	0.847
Ponto de Fulgor, COC, °C	230,5	236,5	223
TBN	7,9	7	7
Cinzas sulfatadas	0.97	0.97	0.97
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Iniciais do autor:
LSR