

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ TYPE A Fluido para direção hidráulica

Valvoline Type A é um lubrificante direção hidráulica de caminhões, ônibus, automóveis e utilitários, onde se recomenda um fluido hidráulico de alta qualidade que atenda a especificação General Motors "Tipo A Sufixo A" (TASA).

Nível de Performance:
GM Type A Suffixo A

As vantagens do Type A

- Proteção contra os desgastes
- Estabilidade térmica e à oxidação
- Protege os selos e vedações da transmissão;
- Estabilidade ao cisalhamento, antidesgaste e EP
- Atende a especificação da GM (General Motors) Tipo A Sufixo A (TASA)

Características:	Type A
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	7,0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	38,8
Índice de Viscosidade	142
Ponto de Fluidez, °C,	-39
Viscosidade Brookfield, cP à -40°C	48.000
Densidade 60°F	0.870
Ponto de Fulgor, COC, °C	190
Cor	Vermelho
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Iniciais do autor:
GSV