

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ UNITRAC

Valvoline Unitrac é um fluido multifuncional de alta performance para qualquer tempo e projetado para tratores e equipamentos agrícolas. É recomendada para uso nos sistemas hidráulicos, redutores finais, transmissões, diferenciais, sistema de freios em banho de óleo.

Nível de Performance:

API GL-4

As vantagens do Valvoline Unitrac Fluid:

- Proteção contra o desgaste das engrenagens; bombas e válvulas hidráulicas;
- Ótima proteção contra a oxidação e corrosão;
- Compatibilidade com os retentores, componentes de borrachas e anéis;
- Excelente desempenho em baixas temperaturas

Características	SAE 10W30
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	9.4
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	56.0
Índice de Viscosidade	150
Ponto de Fluidez, °C,	-39
CCS, cP	5700
Densidade 60°F	0.874
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200
Cor	L1.5
Aparência	Límpido

Embalagens Disponíveis

Bombona de 20L
Tambor de 200L
Contentor de 1000L

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente:

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

www.valvoline.com.br

Data
05/06/23

Iniciais do autor:
ELR