

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



FAMÍLIA COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-30

Valvoline™ COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-30 é um óleo de motor multiviscoso semissintético de qualidade superior que utiliza aditivos especiais combinados com óleos básicos minerais e sintéticos para maximizar o desempenho e proteger qualquer tipo de motor. Atende as exigentes especificações de desempenho da indústria automobilística, oferecendo proteção contra a corrosão e desgaste. Reduz a deterioração química do óleo quando em comparação com os óleos convencionais da mesma classificação, devido a presença de aditivos antioxidantes e anti-desgastes especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios **Valvoline** sob condições severas de operação.

Nível de Performance
API SL

APLICAÇÕES:

Formulado para veículos de passeio, caminhonetes e vans com motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Adequado para uso em QUALQUER veículo onde as especificações API SL e SAE 10W-30 - semissintético são recomendadas, tais como veículos: Ford, Honda e outros que utilizem essas recomendação, em conformidade como manual do veículo.

PERIODO DE TROCA:

Conforme recomendação do fabricante do veículo. **COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-30** é compatível com TODOS os tipos de lubrificantes de motores que possuam a mesma especificação.

Características	10W-30
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	10,9
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	71
Índice de Viscosidade	144
Ponto de Fluidez, °C,	-42
CCS, cP	7000 à -25°C
Densidade 60°F	0,862
Ponto de Fulgor, COC, °C	200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR