

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



FAMÍLIA COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-30

Valvoline™ **COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-30** é um óleo de motor multiviscoso semissintético de qualidade superior que utiliza aditivos especiais combinados com óleos básicos minerais e sintéticos para maximizar o desempenho e proteger qualquer tipo de motor. Atende as exigentes especificações de desempenho da indústria automobilística, oferecendo proteção contra a corrosão e desgaste. Reduz a deterioração química do óleo quando comparado com os óleos convencionais de classificação igual, devido a presença de aditivos antioxidantes e anti-desgastes especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios Valvoline sob condições severas de operação. Flui facilmente sob baixas temperaturas, com alto desempenho de partida a frio.

Nível de Performance

API SL

APLICAÇÕES:

Formulado para veículos de passeio, caminhonetes e vans com motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Adequado para uso em QUALQUER veículo onde as especificações API SL e SAE 5W-30 - semissintético são recomendadas, tais como veículos: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota, GM e outros que utilizem essas recomendações, em conformidade com o manual do veículo.

PERÍODO DE TROCA:

Conforme recomendação do fabricante do veículo. **COMPETITION SYNTHETIC BLEND 5W-30** é compatível com TODOS os tipos de lubrificantes de motores que possuam a mesma especificação.

Características	5W-30
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	10,3
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	56,8
Índice de Viscosidade	172
Ponto de Fluidez, °C,	-36
CCS, cP	6600 à -30°C
Densidade 60°F	0,843
Ponto de Fulgor, COC, °C	200
Cor ASTM	L2.0
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR