



ValvolineTM

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

2024

ATF

Verifique as informações que constam no manual do proprietário do veículo.

ATF - SINTÉTICO

VALVOLINE™ MAXLIFE ATF DEX/MERC CVT SINTÉTICO



Fluido de transmissão automática importado, 100% sintético multi ATF de alto desempenho, um dos primeiros fluidos do mundo que atende diversos câmbios

Sua excelente aditivação elimina a patinação e trepidação, evitando o desgaste das engrenagens.


Seu alto desempenho melhora a dirigibilidade por mais tempo que os fluidos convencionais, oferecendo resistência a película lubrificante, à oxidação e à degradação do óleo. Sua performance garante excelente estabilidade de cisalhamento e fluidez do óleo em baixas temperaturas.

Atende e/ou supera as especificações:

Allison C-4/TES-389, MB NAG1/236.1/236.6/236.7/236.9 /236.10/236.12/ 236.14/ 236.15/ 236.17, VW TL52162/LT71141, Audi/VW G 055 025-A2 /G 052 162-A1&A2 /G 052 990-A2 /G 055 005-A2/G 055 162-A6 /G 055 540-A2/G 060 162-A2 /G 052 025-A2, Mazda ATF M-V/FZ, ZF TE ML14B/16N/17C /Lifeguard8, BMW LT71141/LA2634/M-1375.4/ATF 3+/ 7045E/ETL-8072B, Chrysler DiamondSP-III/ NAG 1/ 3403-M115 /MOPAR AS68RC/ AS69RC, Ford FNR5/ XT-9-QMMF5 / MERCON®V/ SP/LV, GM 9986195 /DEXRON®II/ III /VI / AutotrakII, Mitsubishi DiaqueenSP-II /SP-III /J3/ ATFFPA, Honda ATF-Z1/DW-1/Type 3.1; Nissan Matic Fluid D/J/ K/S/W, Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV /SPH-IV/SP-IV M /SP-IV-RR, Saab 93 165 147, Aisin Warner JWS 3309, Subaru ATF/ATF HP, JASO M315-2013 1A, Toyota ATF T-III/T-IV/WS, Kia ATF Red1, Volvo PN 1161521/PN 1161540 /CE97340/CE 97341, Audi/VW TL 521 16 (G 052 516) /TL 521 80 (G 052 180), BMW Mini Cooper EZL 799, Chrysler/Dodge/Jeep CVT+4/ NS-2, Ford CVT23/CVT30 /MERCON®C, Honda HMMF/HCF2, Hyundai/Kia CVT-J1, Mazda JWS 3320, MB 236.20, Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4, Nissan NS-1/NS-2/NS-3, Subaru Lineartronic CVT II Fluid /High Torque HT CVT/CV-30, Suzuki CVTF TC/CVTF 3320 /CVT Green 1&2/NS-2, Toyota CVTF FE/CVTF TC.

Embalagens: 946mL / 20L / 200 litros

VALVOLINE™ ATF DEXRON VI **SINTÉTICO**



Fluido de transmissão automática 100% sintético importado e homologado pela GM, apresenta um alto desempenho que atende ou excede os rigorosos requisitos da especificação GM Dexron VI, a mais utilizada no mundo. Pode ser utilizado em veículos GM que estão em garantia.

Reduz o consumo de combustível em veículos com caixa de câmbio automático devido ao menor atrito, evitando o travamento da embreagem no acoplamento dos discos, reduzindo vibrações no volante com ótimas propriedades antidesgaste, anticorrosão e antiespumante.

Pode ser utilizado em sistemas de direção hidráulica e caixas de transferência.

Atende e/ou supera as especificações:

GM DEXRON-VI, DEXRON-III, DEXRON-II.

Embalagens: 946mL / 20L / 200 litros

VALVOLINE™ ATF + 4 SINTÉTICO



Fluido de transmissão automática sintético de alta qualidade e homologado, desenvolvido para proteger e prolongar a vida útil da caixa de câmbio, com excelente desempenho nas trocas de marchas em baixas e altas temperaturas. Ótima proteção à oxidação e ao desgaste, preservando as características originais do fluido sob condições severas, mantendo estabilidade da viscosidade. Totalmente compatível com as transmissões que exigem MOPAR ATF.

Atende e/ou supera as especificações:

Mopar ATF+ MS 7176®, Mopar ATF + 2™ MS 7176, Mopar AT+3™, Mopar ATF+4™, CHRYSLER MS-9602 e JWS 3309.

Embalagens: 946mL / 200L

VALVOLINE™ ATF DCT SINTÉTICO



Fluido premium de alta performance, 100% sintético e importado. Desenvolvido especialmente para atender as transmissões de dupla embreagem (Dual Clutch Transmission - DCT). Excelente estabilidade térmica e oxidativa, propriedades excepcionais de fluxo frio que reduzem a temperatura de trabalho com o menor atrito, ótimo comportamento anticorrosão e de extrema pressão (EP), alta resistência ao cisalhamento e boa compatibilidade de vedação. O produto oferece redução do consumo de combustível, vibração do volante (slip-stick) e evita a perda de torque durante a troca de marcha.

Atende e/ou supera as especificações:

BMW DCTF-1+; VOLKSWAGEN VW G 052 182 E G 052 529;
FORD WSS-M2C936A; VOLVO POWERSHIFT GFT 1161838 e 1161839;
Mercedes-benz MB 236.21 e 236.25.

Embalagem: 946mL

VALVOLINE™ ATF ULV SINTÉTICO



Fluido importado para transmissão automática com tecnologia Ultra Low Viscosity (viscosidade ultrabaixa) formulado com 100% de base sintética para atendimento às transmissões automáticas de alta velocidade, tecnologicamente avançadas que requerem fluidos de viscosidade ultrabaixa (ULV). Foi desenvolvido com aditivos de avançada tecnologia, com modificadores de fricção de longa durabilidade, aditivos especiais anti-desgaste e modificadores de viscosidade com alta estabilidade ao cisalhamento para atender aos requisitos de desempenho dos mais modernos projetos de transmissão indicados para os veículos equipados à partir de 07 velocidades, incluindo veículos BMW, Dodge, Ford, Ferrari, Fiat, GM, Hyundai, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Mercedes, Porsche, Volvo entre outros.

Atende e/ou supera as especificações:

Dexron ULV, Mercon ULV, Ford 10R60, Ford 10R80, GM 10L90 e GM 10L80.
Indicado para os veículos asiáticos, europeus e americanos.

Embalagem: 946mL

VALVOLINE™ ATF CVT SINTÉTICO



Fluido sintético desenvolvido especificamente para atender às Transmissões Continuamente Variáveis (do inglês: Continuously Variable Transmission – CVT) e é recomendado para uso na maioria das transmissões acionadas por correia e corrente. Produto importado 100% sintético e com aditivos de alta performance e proteção com modificadores de fricção de longa duração, anti-desgaste e modificadores de viscosidade estáveis ao cisalhamento.

Atende e/ou supera as especificações:

AUDI, VW G 052 516, G 052 180, FORD CVT30, MERCON C, SUBARU LINEARTRONIC CVTF, DAIHATSU AMIX CVTF-DC, AMIX CVTF DFE, HONDA HMMF, HONDA HFC-2, TOYOTA TC CVT FE, NISSAN NS-2 & NS-3, MITSUBISHI CVTF-DIAQUEEN J1, DIAQUEEN J-4, SP-III, SUBARU I-CVT, ECVT, NS-2, MINI COOPER EZL 799, HYUNDAI GENUINE CVTF, HYUNDAI, KIA SP-III, SUZUKI TC, NS-2, CVT GREEN, CVTF GREEN 2, CHRYSLER JEEP NS-2, DODGE, JEEP NS-2, CVTF+4, GM, SATURN DEX-CVT, FORD CVT 23, MERCEDES BENZ 236.20

Embalagens: 946mL / 200L

ATF - MINERAL

VALVOLINE™ ATF DEXRON III MINERAL



Fluido para transmissões automáticas formulado com elevada tecnologia. Possui modificadores de fricção para proteção adicional, garantindo troca de marcha suave e longa duração da transmissão. Pode ser utilizado em sistemas de direção hidráulica. Excelente fluidez em baixas temperaturas, ótima resistência à oxidação e agentes antiespumantes. Alta compatibilidade com elastômeros prevenindo vazamentos.

Atende e/ou supera as especificações:

GM DEXRON III-H, VOITH H55.6335, ALLISON TES-389B.

Embalagens: 1L / 20L / 200L

VALVOLINE™ TYPE A MINERAL



Lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica de caminhões, ônibus, automóveis e utilitários onde se recomenda um fluido de alta qualidade que atenda a especificação da GM "Tipo A". Proteção contra corrosão, formação de espuma, selos e vedações, cisalhamento do filme lubrificante e compatibilidade com elastômeros, criando uma barreira contra desgaste e mantendo o fluido estável às variações de temperatura.

Indicado também para as transmissões automáticas antigas que necessitam da especificação SUFIXO A.

Atende e/ou supera as especificações:

TASA (TIPO A SUFIXO A)

Embalagens: 1L / 20L / 200L

ATF - LINHA PESADA

VALVOLINE™ SYN GARD TES 668 ATF SINTÉTICO



Fluido de transmissão automática importado, totalmente sintético especialmente desenvolvido para as frotas atuais de veículos pesados.

Aprovado e recomendado pela Allison® para todas as aplicações que requerem um fluido aprovado Allison TES 668®, TES295™ incluindo as transmissões das séries 1000 – 4000 e anteriores.

Atende e/ou supera as especificações:

Aprovado para Allison TES-668
Número de aprovação: 668-10112021

Embalagem: 20L



THE ORIGINAL MOTOR OIL



Entre em nosso site!

Você encontra tudo sobre os produtos Valvoline

valvolineglobal.com.br

@ValvolineGlobalBR

São Paulo e Grande São Paulo (11) 3821 7000

Demais Regiões do Brasil 0800 011 3556

Distribuidor autorizado: