

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ HP GEAR OIL GL-4

A linha de lubrificantes **VALVOLINE HP GEAR OIL GL-4** é recomendada para utilização em transmissões automotivas mecânicas, caixas de direção e demais transmissões que contenham engrenagens cilíndricas, helicoidais, rosca sem fim.

Sua formulação com aditivação EP (extrema pressão) é à base de enxofre e fósforo, que impedem que ocorra remoção de material nos pontos de contato entre os dentes das engrenagens, o que conduziria a um desgaste prematuro ou mesmo fratura devido a sobrecarga repetitiva. Sua formulação exclusiva garante um mínimo desgaste das engrenagens.

VALVOLINE HP GEAR OIL GL-4 atende as mais importantes especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e diferenciais automotivos.

Nível de Performance

API GL-4

As vantagens do VALVOLINE HP GEAR OIL GL-4:

- Proporciona excelente estabilidade térmica para limpeza e maior vida útil.
- Proteção contra o desgaste.
- Proteção contra a corrosão.

Características	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	9,4	17,2	30,0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	74,5	190,0	450,0
Índice de Viscosidade	103	94	96
Ponto de Fluidez, °C,	-27	-9	-9
Densidade 60°F	0,88	0,89	0.910
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín. 200	Mín. 200	Mín. 200
Cor ASTM	2.0	3,0	4,0
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido

www.valvoline.com.br

Data
06/03/2024

Iniciais do autor:
ELR