

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION SP

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SP é uma linha de lubrificantes 100% sintética desenvolvida exclusivamente para a frota brasileira, com tecnologia avançada de aditivos e qualidade superior aos lubrificantes convencionais. Atende as normas mais exigentes do mercado: **API SP**, **ACEA C2*** e **ILSAC GF-6**** e é retrocompatível com as normas ainda vigentes: **API SN**, **API SN PLUS** e **ILSAC GF-5****.

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SP foi projetada para atender e ou exceder as exigências dos motores modernos, incluindo sistema Start Stop e Turbo. Proteção garantida em todo o motor, alta capacidade de resistência ao desgaste devido ao seu filme lubrificante, proteção em altas temperaturas, alta detergência combatendo a formação de depósitos e economia de combustível. Garante lubricidade, durabilidade e proteção ao motor e protege contra as falhas de pré-ignição (LSPI).

*Atendimento à ACEA C2 na viscosidade SAE 0W30

**Atendimento à ILSAC GF-6 e ILSAC GF-5 nas viscosidades SAE 0W20 e 5W30.

Nível de Performance	SAE 0W20	SAE 0W30	SAE 5W30	SAE 5W40
API SP	X	X	X	X
ILSAC GF-6	X		X	
ACEA C2-21		X		
API SN PLUS	X	X	X	X
API SN	X	X	X	X
ILSAC GF-5	X		X	

As vantagens de utilizar a linha VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SP no motor:

- Excelente proteção contra o desgaste em altas temperatura (HTHS);
- Sua baixa viscosidade garante alto nível de economia de combustível;
- Sua tecnologia proporciona alta resistência do lubrificante propiciando intervalo de troca máximo em relação à recomendação do manual do veículo;
- Maior proteção ao motor contra formação de fuligem;
- Indicado para utilização em veículos diesel leve com filtros DPF na viscosidade SAE 0W30.

Análises Típicas	SAE 0W20	SAE 0W30	SAE 5W30	SAE 5W40
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	7,5	9,6	10,5	13,0
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	38,0	51,0	59,0	78,0
Índice de Viscosidade	169	176	169	168
Densidade @15°C, g/cm³	0,845	0,840	0,847	0,849
CCS, cP (@°C)	5500 (-35°C)	5400 (-35°C)	5900 (-30°C)	6000 (-30°C)
Ponto de Fluidez, °C	-42	-42	-42	-42
TBN, mgKOH/g	8,0	7,0	8,0	7,0
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido

www.valvolineglobal.com.br

Data
13/05/2025

Iniciais do autor:
ELR