

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ ALL FLEET TURBO CI-4

VALVOLINE ALL FLEET TURBO CI-4 é um lubrificante mineral multiviscoso de última geração, com um excelente desempenho em motores diesel funcionando em regime severo, apresenta um grau de viscosidade **SAE 15W40** atendendo à especificação de linha pesada **API CI-4** e anteriores.

VALVOLINE ALL FLEET TURBO CI-4 possui excelente desempenho e eficaz lubrificação com propriedades detergentes, dispersantes e antidesgastes, mantendo o motor limpo e protegido por mais tempo. Adequado para os motores EURO V com EGR e SCR (sistemas de pós tratamento de gases).

As vantagens do VALVOLINE ALL FLEET TURBO CI-4:

- Maior proteção em temperaturas extremas devido a sua elevada estabilidade química e manutenção da viscosidade;
- Elevada proteção contra formação de depósitos em altas temperaturas;
- Diminui os custos de manutenção e aumenta a produtividade da frota com menor número de paradas para lubrificação;
- Excelente proteção antioxidante e anticorrosão.

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	14,5
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	105,0
Índice de Viscosidade	142
CCS @-20°C, mPa.s	6300
Densidade @20°C, g/cm ³	0,865
Ponto de Fluidez, °C	-33
TBN, mgKOH/g	9,33
Aparência	límpido

Níveis de Performance
API CI-4 SAE 15W40

www.valvolineglobal.com.br

Data
26/02/2025

Iniciais do autor:
ELR

TRUSTED FOR 150 YEARS™

™Marca comercial de Valvoline ou suas subsidiárias, registrada em varios países ©2024 Valvoline