INFORMAÇÃO DO PRODUTO

VALVOLINE™ PREMIUM BLUE™ ONE SOLUTION GEN2 SAE 15W-40

Valvoline Premium Blue é exclusivamente apoiado e recomendado pela Cummins. É um óleo de motor premium extraordinário, formulado para proporcionar intervalos de troca de óleo estendidos para motores diesel e a gás natural de serviço pesado.
Ao utilizar o **Valvoline Premium Blue One Solution Gen2** em motores Cummins X15, os clientes obtêm uma extensão exclusiva do intervalo de troca de óleo de 5.000 milhas*.

Nível de Performance:		
API CK-4	VOLVO TRUCKS VDS-4.5	MAN M 3775
API SP	MACK EOS-4	MTU Oil Category 2.1
ACEA E7/E11	RENAULT TRUCKS VI RLD-3	Deutz DQC III-18
CUMMINS CES 20092	DFS 93K222	Caterpillar ECF-3.
CUMMINS CES 20086	DTFR 15C100 / MB 228.31	

As vantagens do Valvoline Premium Blue One Solution Gen2:

- Lubrificante premium projetado para proteger motores movidos a diesel, gás natural ou gasolina em serviço severo, tanto em aplicações rodoviárias quanto fora de estrada. Engate suave das marchas;
- Redução do capital de giro por meio da consolidação do estoque, eliminando a necessidade de múltiplos óleos de motor. Também pode ajudar a evitar falhas críticas, reduzindo o potencial de erro humano. Proteção contra desgaste e corrosão
- Excelente resistência à oxidação, contribuindo para maior vida útil do óleo em motores diesel e a gás natural de serviço pesado. Maior resistência do filme lubrificante
- Excelente proteção contra desgaste em aplicações de serviço pesado.
- Proteção superior contra depósitos em comparação com as exigências do setor.

Características	**SAE 10W40**
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	15,10
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	115,0
Índice de Viscosidade	137
Ponto de Fluidez, °C,	-33
CCS a -20°C, cP	6.200
Densidade 15°C, g/cm³	0,88
Cinzas Sulfatadas, mass%	0,9
TBN, mgKOH/g	11,0

www.valvoline.com.br

Data
01/10/2026

Iniciais do autor:
ELR

™Marca comercial de Valvoline ou suas subsidiarias, registrada em varios países ©2023 Valvoline